

# NetEvid

Keep your network activities



## CENTRALIZES LOGS MANAGEMENT

ระบบจัดเก็บข้อมูล Logs  
ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์

เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เรื่องหลักการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบ เพราะถือเป็นหน้าที่และในพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว โดยที่ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลทางการจราจรทางคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 90 วัน แต่ในกรณีจำเป็นเจ้าหน้าที่สามารถสั่งให้เก็บข้อมูลไว้ได้นานที่สุดคือ 2 ปี

NetEvid เป็นอุปกรณ์ Appliance ที่ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บข้อมูล Log ในระบบคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ สามารถรองรับ Log จากอุปกรณ์ที่เป็น appliances และ non-appliances เช่น Firewall, Network Devices ต่างๆ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ application, ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล (Database) เป็นต้น โดยสามารถแสดงผลอยู่ในรูปแบบเดียวกันได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการบริหารจัดการเก็บ Log ปริมาณมากๆ เป็นเวลาระยะยาวนานภายในระบบ อีกทั้งยังมีความสามารถในการค้นหาและสรุปรายงานได้ภายในตัวเอง โดยที่ NetEvid จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ได้ไม่ต่ำกว่า 90 วัน โดยมีการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity) มีความเชื่อมั่นและยืนยันได้ ตรงตามหลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ NetEvid ยังได้รับการรับรองมาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มคอ. 4003.1-2560) อีกด้วย



[www.netevid.com](http://www.netevid.com)



Head Office : 64 Soi Khlong Lamchiak 5,  
Khlong Lamchiak Rd., Nuanchan,  
Buengkhum, Bangkok, 10230 Thailand



Tel: +662 116 6800



[www.netevid.com](http://www.netevid.com)



[sales@netevid.com](mailto:sales@netevid.com)

# BEST PERFORMANCE IN EVERYANGLE

ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน และมีความยืดหยุ่น

NetEvid เป็นอุปกรณ์ที่ออกมาแบบการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ NoSQL โดยที่ข้อดีของ NoSQL คือสามารถขยายระบบได้ง่าย รองรับข้อมูลขนาดใหญ่ และมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้ NoSQL ถูกนำไปใช้กับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน เช่น การจัดเก็บข้อมูล log นอกจากนี้อุปกรณ์ NetEvid ใช้การค้ำหาข้อมูลด้วยการสร้างดัชนี (Index) และใช้การค้นหาแบบ Full Text Search ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและการค้นหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

โดยที่อุปกรณ์ NetEvid สามารถรองรับการใช้งานเพื่อตอบโจทย์การเก็บข้อมูลจากรองคอมพิวเตอร์ให้กับทางลูกค้าได้ครอบคลุมได้ทั้งองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ตามขนาดของตัวอุปกรณ์(Hardware) ที่สามารถรองรับ log ได้ตั้งแต่ 1,500 EPS จนถึงอุปกรณ์ที่รองรับ log ได้ถึง 60,000 EPS

นอกจากนี้สำหรับองค์กรที่ต้องการเสถียรภาพในการทำงานอุปกรณ์ NetEvid สามารถรองรับการทำงานในลักษณะ High-Availability (HA) ได้อีกด้วยและสามารถรองรับการขยายเพิ่มเติมในอนาคตได้



ข้อมูลที่จัดเก็บมีความปลอดภัยสูงสุด

NetEvid ถูกออกแบบให้ข้อมูลที่ถูกรวบรวมมีการเข้ารหัส และ Hash ด้วยกระบวนการ SHA-256 ป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ลบ ข้อมูล เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ถูกรวบรวม และสอดคล้องกับข้อกำหนดพระราช



รับรองมาตรฐานโดยศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (นคส. 4003.1-2560)

บัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ด้วยอัตราส่วนการบีบอัดข้อมูลได้มากถึง 15 ต่อ 1 ทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้นานกว่า 90วันตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติฯ และสามารถขยายการจัดเก็บข้อมูลได้สูงสุดถึง 2 ปี

ระบบปฏิบัติการของ NetEvid ถูกออกแบบให้มีความแข็งแกร่ง มีระบบไฟร์วอลล์ป้องกันจากการโจมตีผ่านช่องโหว่ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกรวบรวมมีความคงทนสูง ไม่สูญหาย และพร้อมใช้งานตลอดเวลา



สามารถรับ Log ได้หลายรูปแบบ

NetEvid สามารถจัดเก็บ Log ช่องทางหลัก โดยสามารถจัดเก็บผ่านทาง Protocol syslog standard ซึ่งอุปกรณ์เกือบทุกชนิดส่วนใหญ่จะส่ง Log ผ่านทางช่องทางนี้เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น Router, Switch, Firewall, VPN Server, Application เป็นต้น

NetEvid ยังสามารถจัดเก็บ Log จากช่องทางอื่น ๆ ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่สามารถส่ง syslog ได้ ซึ่งมีเพียงอุปกรณ์บางยี่ห้อเท่านั้นที่จะส่ง Log ผ่านทาง OPSEC Platform และ FTP Protocol อุปกรณ์ NetEvid ได้พัฒนาให้มี OPSEC Agent และ FTP Agent เพื่อทำการรับ Log จากอุปกรณ์นั้น ๆ ได้

## สามารถส่ง Log ไปยังอุปกรณ์อื่นได้

NetEvid สามารถทำงานในลักษณะเป็นคนส่ง Log ที่ได้รับมาแล้วไปให้กับอุปกรณ์รับ Log ยี่ห้ออื่น ๆ เช่น ส่งต่อให้ SIEM นำ Log ไปวิเคราะห์เพิ่มเติม หรือให้ NetEvid ทำหน้าที่เป็น caching โดยการเก็บ Log ไว้ก่อน แล้วจึงเลือกส่ง Log บางประเภทไปให้ SIEM ทำการวิเคราะห์ต่อไป ซึ่งจะช่วยลดปริมาณข้อมูล Log ที่จะส่งไปให้กับ SIEM เป็นต้น

## สามารถจัดทำรายงานได้หลายรูปแบบ

NetEvid มาพร้อมกับความสามารถในการจัดทำรายงานได้ภายใน appliance เดียวกัน (on-box reporting) ซึ่งสามารถนำข้อมูลจาก Log ที่ได้รับจากอุปกรณ์ต่าง ๆ มาสรุปเป็นรายงานของแต่ละอุปกรณ์ ในแบบกราฟและตารางข้อมูลได้ โดยสามารถแสดงผลในรูปแบบ Bar Chart, Line Chart, Pie Chart, Radar Chart, Donut Chart และ Polar Area Chart ได้ และยังสามารถกำหนดรายงานได้ในรูปแบบ Top N เช่น Top 10 Source IP, Top 10 User, Top 10 URL, Top 10 Application, Top 10 Threat และรองรับการ Export รายงานในรูปแบบ PDF, RTF, XML, XLSX, CSV, HTML, XHTML, text, DOCX, และ OpenOffice ได้

NetEvid สามารถสร้างรายงานแบบรายครั้ง (ad-hoc report) ในรูปแบบ รายวัน, รายสัปดาห์ หรือรายเดือน โดยสามารถ filter อุปกรณ์บางตัวที่ต้องการให้แสดงในรายงานได้ และยังรองรับการตั้งเวลาล่วงหน้าในการจัดทำรายงาน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่สำเร็จแล้วไปยัง E-mail ของผู้ดูแลระบบได้

## คุณสมบัติหลัก



บริหารจัดการ Log แบบรวมศูนย์ได้ตามข้อกำหนด



เก็บรวบรวม Log ได้รวดเร็ว ครบครัน และยังสามารถรับ การทำ custom log template ได้ในระบบ โดยไม่ จำเป็นต้องใช้ software อื่นมาช่วย เพื่อให้สามารถนำ ข้อมูล logs ไปวิเคราะห์ต่อไป



ค้นหา Log ได้รวดเร็วด้วยการมีสารบัญ Log



รองรับการบันทึกข้อมูลและค้นหาได้สูงสุดถึง 2 ปี



มีความปลอดภัยสูงด้วยการจัดเก็บแบบ Hashing SHA-256 และจัดเก็บแบบถาวร รวมถึงรองรับการเข้ารหัสของข้อมูล logs แบบ AES-256, AES-128 และ DES เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูล logs ได้



สามารถปรับแต่งรูปแบบของรายงานได้หลากหลาย



สามารถออกรายงานแบบ On Demand และแบบ ตั้งเวลาส่ง



รองรับการทำงานผ่าน HTTPS ที่มีการเข้ารหัสข้อมูลด้วย RSA algorithm, Command line และ SSH



รองรับการตรวจสอบสิทธิ์ด้วย LDAP



สามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้โดยการกำหนดตาม สิทธิ์ของการอนุญาต โดยแบ่งการเข้าถึงเป็นผู้ดูแลระบบ และผู้ดูแลข้อมูล และไม่ว่าจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งาน



รองรับการส่งต่อ Log ไปยังอุปกรณ์อื่นได้



รองรับการบันทึกข้อมูล กับ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ภายนอก เช่น External storage หรือ DVD ได้



มีความสามารถในการค้นหาที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถ รองรับเงื่อนไขในการค้นหาได้หลายเงื่อนไข ทั้งในรูปแบบ Wildcard expressions, Boolean expressions และ Regular expressions



มีความสามารถแจ้งเตือนผ่าน E-mail และ Line Notify ไปยังผู้ดูแลระบบเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติของตัวอุปกรณ์ หรือตรงตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้



สามารถแสดงค่าเฉลี่ยของการรับ Log (Average EPS) และ แสดงจำนวน Log ที่รับสูงสุด (Peak EPS) ในแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนได้



มีความสามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ที่ส่ง Log เข้า มาว่ายังทำงานอยู่ได้



มีความสามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบผ่าน E-mail เมื่อ ไม่มี log ส่งเข้ามาถึงระบบ และบอกวันสุดท้ายของ Log ที่ส่ง เข้ามายังระบบได้



มีความสามารถแยกการเก็บ Log ตามหน่วยงานและแยก สิทธิ์การเข้าถึงได้



สามารถค้นหาข้อมูล Log จากอุปกรณ์ที่ส่ง Log ผ่านทาง IPv4 และ IPv6



สามารถทำงานเป็น NTP Server ให้กับอุปกรณ์อื่นๆ ภายใน เครือข่ายได้



## Product Specification

	V120 Rev.1	V320 Rev.1	V520 Rev.1	V720 Rev.1	V1200
<b>Software Specification</b>					
Management	HTTPS,SSH	HTTPS,SSH	HTTPS,SSH	HTTPS,SSH	HTTPS,SSH
Performance(EPS)	1,500 EPS	3,500 EPS	5,500 EPS	7,500 EPS	15,000 EPS
No. of Users	Unlimited	Unlimited	Unlimited	Unlimited	Unlimited
Devices support	Unlimited	Unlimited	Unlimited	Unlimited	Unlimited
Notification	Email, Syslog, Line	Email, Syslog, Line	Email, Syslog, Line	Email, Syslog, Line	Email, Syslog, Line
Log retention	90 days+	90 days+	90 days+	90 days+	90 days+
Report	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<b>Hardware Specification</b>					
Processor	Dual Cores	Dual Cores	Quad Cores	Quad Cores	Quad Cores
Memory	8 GB DDR4	8 GB DDR4	8 GB DDR4	8 GB DDR4	16 GB DDR4
Harddisk	1TB M.2 SSD	4TB HDD, 7.2K RPM	4TB HDD, 7.2K RPM	4TB HDD, 7.2K RPM	2 x 4TB HDD, 7.2K RPM
RAID	No	Optional	Optional	Optional	0, 1
Network	10/100/1000 BaseTX	2x10/100/1000 BaseTX	2x10/100/1000 BaseTX	2x10/100/1000 BaseTX	2x10/100/1000 BaseTX
Serial Port	No	Yes	Yes	Yes	Yes
Power Supply	DC Single Power Supply	AC Single Power Supply	AC Single Power Supply	AC Single Power Supply	AC Single Power Supply
Chassis from factor	135 x 115 x 36 mm.	19" 1U	19" 1U	19" 1U	19" 1U

	V3200 Rev.1	V3200-S	V6200
<b>Software Specification</b>			
Management	HTTPS,SSH	HTTPS,SSH	HTTPS,SSH
Performance (EPS)	30,000 EPS	30,000 EPS	60,000 EPS
No. of Users	Unlimited	Unlimited	Unlimited
Devices support	Unlimited	Unlimited	Unlimited
Notification	Email, Syslog, Line	Email, Syslog, Line	Email, Syslog, Line
Log retention	90 days+	90 days+	90 days+
Report	Yes	Yes	Yes
<b>Hardware Specification</b>			
Processor	Octa Cores	Octa Cores	Dual Processors 8 Cores
Memory	32GB DDR4	32GB DDR4	64GB DDR4
Harddisk	2 x 8TB HDD, 7.2K RPM 2 x 480GB SSD	2 x 8TB HDD, 7.2K RPM 2 x 480GB SSD	8 x 4TB HDD, 7.2K RPM 2 x 480GB M.2 SSD
Harddisk Hot Swap	Yes	Yes	Yes
RAID	0,1,5,10	0,1,5,10	0,1,5,6,10,50,60
Serial Port	Yes	Yes	Yes
Network	2 x 10/100/1000 BaseTX	2 x 10/100/1000BaseTX	2 x 10/100/1000BaseTX, 2 x 10GbE (up to 6 Interfaces)
Power Supply	AC Single Power Supply	AC Dual Power Supply	AC Dual Power Supply
Chassis from factor	19" 1U	19" 1U	19" 2U

### VM series

Support VMware-ESX, Hyper-V, Virtual Box, Hyper Converged Infrastructure (HCI)